

ZESTAWIENIE STOLARKI POŻ. W BUDYNKU OZN. "B"									
STOLARKA DRZWIOWA			STOLARKA OKIENNA						
Schemat									
Wymiary[cm]	110x210	130x210	(130+130+30)x(205+65)	(119+130+148)x(205+65)	150x210	350x55	350x150	110x170	350x150
Odporność ogniowa/ dymoszczelność	EIS60	EI30	EIS30+EI60	EIS30+EI60	–	EI60	EI60	EI60	EI60
Uwagi	drzwi siodłowe 100x205 wypośazenie: klamki, szyby	drzwi siodłowe z otworami wentylacyjnymi, duszkrzydłowe 120(90+30)x205, wypośazenie: klamki, szyby	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi duszkrzydłowe 140(100+40)x205, przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka
Skrzydło	L	–	–	–	–	–	–	–	–
Ilość[szt]	1	2	1	1	3	1	1	2	2
Kondygnacja	pryzemie	pryzemie	porter	I piętro	porter	pryzemie	porter	porter	I piętro

ZESTAWIENIE STOLARKI POŻ. W BUDYNKU OZN. "C"									
STOLARKA DRZWIOWA					STOLARKA OKIENNA				
Schemat									
Wymiary[cm]	(130+137)x(205+65)	(17+130)x(205+65)	140x210	(130+132)x(205+65)	(130+135)x(205+65)	(130+136)x(205+65)	(130+136)x(205+65)	100x210	110x170
Odporność ogniowa/ dymoszczelność	EIS30+EI60	EIS60+EI60	EIS60	EIS30+EI60	EIS30+EI60	EIS30+EI60	EIS30	EI60	EI60
Uwagi	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi duszkrzydłowe 138(90+40)x205, pełne siodłowe z tlołd samoprzylepną okleiną gr. 2mm, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi siodłowe 90x205 wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka
Skrzydło	–	–	–	–	–	–	L	–	–
Ilość[szt]	1	1	1	1	1	1	4	1	1
Kondygnacja	pryzemie	pryzemie	pryzemie	porter	I piętro	II piętro	III piętro	IV piętro	pryzemie

STOLARKA OKIENNA									
Schemat									
Wymiary[cm]	(130+137)x(205+65)	(17+130)x(205+65)	140x210	(130+132)x(205+65)	(130+135)x(205+65)	(130+136)x(205+65)	(130+136)x(205+65)	100x210	110x170
Odporność ogniowa/ dymoszczelność	EIS30+EI60	EIS60+EI60	EIS60	EIS30+EI60	EIS30+EI60	EIS30+EI60	EIS30	EI60	EI60
Uwagi	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi duszkrzydłowe 138(90+40)x205, pełne siodłowe z tlołd samoprzylepną okleiną gr. 2mm, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi ESS30, wkrętyn E60, drzwi duszkrzydłowe 120(90+30)x205, cokołe przeszkłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo, wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	drzwi siodłowe 90x205 wypośazenie: klamki, szyby, trzymacz elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równowadne rozkazywane	okno siodłone na profilach aluminiowych młokowych prozkłowo wypośazenie: kłamka
Skrzydło	–	–	–	–	–	–	L	–	–
Ilość[szt]	1	1	1	1	1	1	4	1	1
Kondygnacja	pryzemie	pryzemie	pryzemie	porter	I piętro	II piętro	III piętro	IV piętro	pryzemie

Jako drzwi przeciwpożarowe w wybranych miejscach proponuje się drzwi przeszkłone na profilach aluminiowych. Grubość szkła w drzwiach od 25 do 31 mm. Maksymalna wysokość drzwi do 2,05m. Stolarkę okienną proponuje się na profilach aluminiowych. Stolarkę okienną wymieniać na 1:1. Dokładne wymiary sprawdzić na budowie.

Opieki		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWA	
Biurowie projektowe		Mariusz Januszewski Kosów 77c 76-024 Śleszyce	tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl mailto:horn@horn-projekt.pl
Adres	ul. Szpilowa 2, 75-120 Koszalin	Branża: Architektoniczno-konstrukcyjna	Stado
Opis projektu	Kinga Motyka-Wol	–	h.s.
Projektant	Mariusz Januszewski	ZAP/0008/P00K/09	09.2021
Opis rysunku	Zestawienie stolarczy- BUDYNEK B i C	temat	Aktualizacja projektu budowlanego
			Nr rysunku 158